

MIX06

Concentratore CONCENTRATOR



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scheda formato 108x177 adatta a montaggio, retroquadro, libero o scatola stagna.
- La scheda può raccogliere fino a 15 allacciamenti di tra smettitori o strumenti in RS485 per comunicare con PC su un'unica linea seriale RS232.
- Effettua in continuo la scansione dei vari strumenti e all'apertura della linea da parte del PC invia in un'unica stringa tutti i dati di ultimo peso ricevuti.
- Permette lo scambio bidirezionale di dati tra PC e strumenti.
- Deve essere posto nelle vicinanze del PC e permette allacciamenti RS485 a distanze fino ai mille metri.

TECHNICAL FEATURES

- 108x177 card, right for different kinds of assembling: back-of-board one, free one, in proof box.
- Card can collect up n° 15 of transmitter or RS485 instrument connections, to communicate with a PC on a single serial RS232 line.
- It does the continuous scanning of instruments and when PC open the line, it sends every data of last weight by a single streak.
- It permits the bidirectional data exchange between PC and instruments.
- It has to be near PC and it permits connections RS 485 with distance to 1000 meters.

SET06

Scheda limitatrice LIMITING CARD



DESCRIZIONE

Scheda limitatrice di carico per gru e carri ponte.
Scheda analogica che permette l'impostazione di due set a relè indipendenti, di cui uno anche ritardato.
L'impostazione di soglia (in percentuale) avviene tramite tester digitale opzionale dedicato.
E' possibile collegare due sistemi separati per avere la soglia di somma (A+B).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 15 ÷ 24 Vac / Vcc.
- Soglie: relè da 10 A / 250 V con regolazione (0 ÷ 150%).
- Numero massimo di celle collegabili: 4 da 350 Ohm.
- Contenitore metallico IP65.

DESCRIPTION

Load limiting card for cranes and overhead travelling cranes.
Analogical card which permits the impostation of 2 independent relè sets, one of which also delayed.
Set impostation (in percentage) happens by optional dedicated digital tester.
It's possible to connect two separated systems to have sum set (A+B).

TECHNICAL FEATURES

- Excitation 15 ÷ 24 Vac / Vcc.
- Sets: relè 10 A / 250 V with regulation (0 ÷ 150%).
- Maximum number of connectable load cells: 4 of 350 Ohm.
- Metallic container IP65.

CG10J

N.B.C.
ELETTRONICA